

Ettringer Straße 12  
86842 Türkheim  
Telefon 0 82 45 - 9 08 80  
Telefax 0 82 45 - 9 08 82  
info@gbt-geruestbau.de

Auftraggeber:

Ansprechpartner:

Telefon-Nr.:

PLZ + Ort vom Bauvorhaben

Straße + Haus-Nr. vom Bauvorhaben

Das oben genannte Gerüst kann ab

vollständig demontiert werden

nur zum Teil demontiert werden  
(bei Teilabbauten fallen evtl. zusätzliche Kosten an:  
z.B. zwecks: extra An- und Abfahrten / umankern)

**Beschreibung Teilabbauten bzw. sonstige Angaben:**

**Die Ankerlöcher sollen wie folgt verschlossen werden:**

bauseits       Acryl + Farbe       Kunststoffkappe + Farbe

Gesetzlich muss der Gerüstersteller die Ankerlöcher nicht verschliessen. Diese können aber von uns (**ohne Gewährleistung**) durch Kunststoffkappen oder Acryl verschlossen werden und mit Farbe abgetupft werden wenn diese vor Ort bereit gestellt wird. Beim Vollwärmeschutz müssen die Ankerlöcher bauseits verschlossen werden.

**Folgende Punkte sollten für eine reibungslose Demontage des Gerüstets beachtet werden:**

- die Baustelle muss frei zugänglich sein für LKW bis 24 to.
- Verkehrsrechtliche Anordnungen + Parkverbote müssen bauseits gestellt werden
- Zuwege und ca. 2m um das Gerüst soll freigeräumt sein
- Gerüste vor Abbau reinigen und abkehren lassen! (vor allem Putzreste am Gerüst: Ständer, Wandhalter usw.) Im Winter muss das Gerüst von Schnee und Eis befreit sein.

Datum, Unterschrift